



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 1/7

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır.

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE FİRMA BİLGİLERİ

Ürün Hakkında Bilgiler

Ticari Adı: Wagner Lüks Sentetik Boya

CAS No: -

EC No: -

Eş Anlamlısı: -

Maddenin Kullanım Alanı: İç ve dış cephelerde tüm ahşap yüzeylerde, çimento ve alçı sıvalı duvar yüzeylerinde, kapı, pencere ve mobilyalarda uygun astarlama yapıldıktan sonra kullanılmaktadır.

Tedarikçi Firma Bilgileri

Ünvanı : WAGCHEM BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İletişim Adresi : Ali Bey Mahallesi Ali Bey Köy-Orta Köy Caddesi No:8/A İnegöl/BURSA

Telefon : +90 224 729 70 78

E posta : info@wagnerboya.com.tr

Acil Telefon Bilgileri

Firma Danışma : +90 506 364 74 83

09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Acil İlk Yardım Merkezi : 112

Zehir Danışma Merkezi : 114

İtfaiye : 110

2. KİMYSEL BİLEŞİMİ / İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Tarifi : Müstahzar

Molekül Formülü: -

İçerik

Madde Adı	CAS No	EC No	Konsantrasyon (%)	Sınıflandırma
Nafta (petrol) hidrojenle muamele edilmiş ağır	64742-48-9	265-150-3	28-31	
Kobalt Dioktan	1588-79-0	1216-452-9	1-5	-
zirkonyum, 2-etilhekzanoik asit	22464-99-9	245-018-1	1 - 5	
Bütan- 2- on Oksim	96- 29-7	406-930-7	1- 5	

Ek Uyarılar: Konu ile ilgili Risk uyarıları 16.Bölüm'de verilmiştir.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 2/7

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır.

3. TEHLİKE TANIMI

Tehlike Sembolleri



Xn: Sağlığa Zararlı



N:Çevre için tehlikeli

Risk Tanımları

R10 : Alevlenir.

R36 : Gözleri tahriş eder.

R40 : Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R65 : Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 : Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Solunum: Temiz havaya çıkılmalı. Kendini kötü hissediyorsa doktora başvurun.

Göz ile temas: Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayın. Göz doktoruna başvurun.

Cilt ile Temas: Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın.

Yutma: Maruz kalmış kişiyi kesinlikle **KUSTURMAYIN!**

Eğer bilinç yerinde ise ağzını yemiz su ile çalkalayın ve ardından bol su içirin.

Hemen doktora başvurun ve kimyasalın etiketini gösterin.

5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Uygun Söndürme Araçları: Yangın Tüpü.

Uygun Söndürme Maddeleri: köpük, kuru kimyasal toz, karbondioksit ve büyük yangınlarda su spreyi kullanılmalıdır.

Koruyucu Giysi / Donanım: : Nefes alma aparatı ve kimyasal koruyucu olmadan tehlikeli bölgelerde kalmayın. Cilt ile temasını engellemek için uygun uzaklıkta durun ve uygun kıyafet giyin. İtfaiyeciler solunum cihazı takmak zorundadır.

Diğer Bilgiler: Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna ya da yeraltı suyuna sızmasını engelleyin.

Özel riskler: Yanıcıdır. Yanma durumunda karbonmonoksit oluşabilir.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 3/7

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

Kişisel Önlemler: Kişisel koruyucu donanımları kullanarak teması engelleyin. Havalandırmayı arttırın. Buharı solumayın. Yetkisiz kişileri etkilenmiş bölgeden uzak tutun.

Çevreyi Koruyucu Önlemler: Kaçak mümkün olabileceği kadar hızla kesilmelidir ve kontrol altına alınmalıdır. Yere dökülmesi durumunda talaş, kum, toprak gibi bir madde ile toplanarak orijinal kabına geri dökmeden ayrı bir yerde bertaraf için ayrılmalıdır. Pis su kanallarına ve su yollarına gitmesine izin vermeyin. Toprağa, yeraltına deşarj etmeyin.

Temizleme/Toplama Yöntemleri: Uygun bir inert maddeyle toplanarak ortamdaki uzaklaştırılır. Kanalizasyon sistemine gitmesine izin vermeyin. Bertarafı için lisanslı bir firmaya gönderin. Etkilenmiş alanı temizleyin.

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanım/Elleçleme: İyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Etiketeki önlemleri dikkate alın.

Ambalajlama: Ambalajlama üretici tarafından yapıldığı gibi 0,75 – 2,5 – 15 lt'lik metal kovalar içerisinde muhafaza edin.

Depolama: Kuru ve serin depo koşullarında, sıkıca kapalı olarak depolanır. Depolama sıcaklığı +5 ile +30 °C arasında olmalıdır.

Uygulama: 5 ile 30°C sıcaklıkta fırça, rulo veya pistle ile uygulanmaktadır. Fırça ve rulo için % 5- 10, pistle için % 15 sentetik tiner ile incelterek uygulanmaktadır. Normal hava şartlarında tam kurutma 48 saattir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

Kişisel korunma: Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak, işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan rezistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.

Solunum: Oluşan tozları solumayın. Kullanım sırasında maske kullanılması tavsiye edilmektedir.

Göz: Kullanım sırasında göz ile temasını engellemek için gözlük kullanılması tavsiye edilmektedir.

Cilt: Temasından kaçının. Kullanılması esnasında uygun koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilmektedir.



Eldiven Giy



Maske Kullan



Gözlük Kullan



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 4/7

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	Akışkan
Koku	Solvent kokusu
pH değeri	-
Vizkozite	90 -95 KU (23°C)
Kaynama noktası	160 °C
Tutuşma sıcaklığı	<41 °C
Parlama noktası	-
Patlama limitleri	-
Buhar basıncı	-
Yoğunluk	1200 kg/m ³ (20°C)
Kütle yoğunluğu	850 kg/m ³
Su içinde çözünürlüğü	Çözünmez (20°C)
Buharlaşma Oranı (BAC =1)	>1

10. KARARLILIK VE TEPKİME

Kimyasal Kararlılık: Normal şartlarda kararlıdır.

Termik Ayrışma/ Kaçınılması Gereken Durumlar: Açık alev ve ısı.

Tehlikeli Reaksiyonlar/ Kaçınılması Gereken Malzemeler:-

Tehlikeli Bozunma / Ayrışma Maddeleri: Yanması sonucu Karbonmonoksit oluşabilir.

Ek Bilgi: -



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 5/7

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Ürün ile ilgili hazır veri bulunmamaktadır. Ürünün üretimi sırasında kullanılan tehlikeli maddeler içeriğine göre 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" ne uygun olarak değerlendirilmiş ve toksikolojik tehlikeleri bu kimyasallar göz önüne alınarak sınıflandırılmıştır.

Akut Toksikite	
LD50 (oral/sıçan)	-
Akut Semptomlar	
Alerjik Etki	-
Kansorejen Etki	Kansorejenik etki için sınırlı delil.
Mutajenik Etki	-
Doğurganlık	-
Sağlık Üzerine Etkileri	
Solunum	-
Göz	Gözleri tahriş eder.
Cilt	Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Yutma	Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Eko-toksisite: Ürün gereken ilgi ve dikkatle kullanıldığında ekolojik problemler beklenmez.

Pis su kanallarına ve su yollarına gitmesine izin vermeyin. Toprağa, yeraltına deşarj etmeyin.

Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 6/7

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır

13. BERTARAF BİLGİLERİ

Ürün Ambalajı

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde "Tehlikeli Maddelerin Kalıntılarını İçeren ya da Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalajlar" 150110 atık kodu ile Ulusal Atık Taşıma Formu ve İrsaliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisans firmalara gönderilmelidir. Evsel nitelikli atıkla beraber depolanamaz, bertaraf edilemez.

Raf Ömrü Dolmuş Ürün

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde "Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren Atık Boya ve Vernikler" 080111 atık kodu ile Ulusal Atık Taşıma Formu ve İrsaliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca lisanslı firmalara gönderilmelidir. Evsel nitelikli atıkla beraber depolanamaz, bertaraf edilemez.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Karayolu Taşımacılığı ADR/RID	
UN/ID No	1263
Tehlike Sınıfı	3; Yanıcı Sıvılar
Paketleme Grubu	III
Zarar No (Hin No)	-
Sisteme Uygun Sevk İsmi	BOYA
Nehir Kanalı Taşımacılığı – ADNR: Konteynir ve Tanker	
UN/ID No	1263
Tehlike Sınıfı	3; Yanıcı Sıvılar
Paketleme Grubu	III
Sisteme Uygun Sevk İsmi	BOYA
Deniz Taşımacılığı –IMDG	
UN/ID No	1263
Tehlike Sınıfı	3; Yanıcı Sıvı
Paketleme Grubu	III
Sisteme Uygun Sevk İsmi	BOYA
Deniz Kirleticiliği	-
Hava Taşımacılığı – ICAO/IATA	
UN/ID No	1263
Tehlike Sınıfı	3; Yanıcı Sıvılar
Paketleme Grubu	III
Sisteme Uygun Sevk İsmi	BOYA



GÜVENLİK BİLGİ FORMU
WAGNER
LÜKS SENTETİK BOYA

Haz. Tarihi : 19.02.2021
Yayın Tarihi : 19.02.2021
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
GBF No : SK- 001
Sayfa No : 7/8

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Etiketleme Bilgileri

Tehlike Sembolü ve Tanımı



Xn: Sağığa Zararlı



N: Çevre için tehlikeli

Risk Uyarıları

- R10** : Alevlenir.
R36 : Gözleri tahriş eder.
R40 : Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R65 : Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R66 : Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik Uyarıları

- S1/2** : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S61 : Çevreye salıverilmesinden kaçın. Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
S24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

	GÜVENLİK BİLGİ FORMU WAGNER LÜKS SENTETİK BOYA	Haz. Tarihi : 19.02.2021
		Yayın Tarihi : 19.02.2021
		Revizyon No :
		Revizyon Tarihi :
		GBF No : SK- 001
		Sayfa No : 8/8

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik" 'e göre hazırlanmıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

WAGCHEM LTD.ŞTİ. tarafından üretilmemiş veya tedarik edilmemiş benzer malzemeler için sağlanan doküman bilgi hakkında ve ürün için WAGCHEM LTD.ŞTİ. sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcının dikkati ürünün amaçlananın dışında kullanılması halinde muhtemel risklerine çekilmelidir. Bu kullanıcıyı faaliyeti sırasında uygulanan tüm yönetmelikleri bilme ve uygulamasından muaf tutmaz. Ürünün taşınmasında gerekli tüm tedbirleri almak kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bahsi geçen zorunlu yönetmelikler yalnızca kullanıcıya tehlikeli ürünlerin kullanımı ile ilgili zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olma amaçlıdır.

İş bu güvenlik bilgi formu ayrıntılı olarak dikkate alınmalıdır. Kullanıcıyı burada mevcut olmayan, kendisinin tek başına sorumluluğu olduğu ürünün kullanım ve saklaması ile ilgili diğer yasal yükümlülüklerinden alıkoymaz.

2. Bölümde Geçen Risk Uyarıları Açıklamaları



Xn: Sağlıkta Zararlı



N: Çevre için tehlikeli

Risk Uyarıları

- R10** : Alevlenir.
- R36** : Gözleri tahriş eder.
- R40** : Kanserojenik etki için sınırlı delil.
- R43** : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
- R65** : Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
- R66** : Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
- R51/53**: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.